

Biztonsági adatlap

1 Anyag- / Készítés- és cégmegnevezés

- **A termék adatai**
- **Kereskedelmi név:** Superacryl folyadék
- **Cikkszám:** 4325413
- **Set.No.:** 4101
- **Gyártó / Szállító:**
Dental a.s.
Cernokostelecká 84
10031 Praha 10 – Stranice, Czech Republic
- **Felvilágosítás kérhető:** QC.Manager, Mgr J Adolf – adolf@spofadental.com
- **Sürgős szükség (baleset) esetén felvilágosítást ad:** QC.Manager, Mgr J Adolf – adolf@spofadental.com

2 Összetétel / Adatok az összetevőkhöz

- **Kémiai jellemzés**
- **Leírás:** Metil-metakrilát tartalmú oldószer
- **Veszélyes anyag tartalom:**
Metil-metakrilát: 90-100%
Hydrochinon : 0-10%

3 Lehetséges veszélyek

- **Veszély jellege:**



Xi - Irritáló
F - Gyúlékony

Xi F

- **Különleges veszélyek emberre és környezetre:**
R 11 Gyúlékony
R 36/37/38 Irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat
R 43 A bőrrel való közvetlen érintkezés érzékenységet okozhat
- **Besorolási rendszer:** Megfelel az ISO 1567, az ISO 10993-1 besorolásoknak, valamint az EN 1641:1996 Európai Standard cseh verziójának

4 Elsősegélynyújtó intézkedések

- **Belélegzés esetén:** Friss levegő biztosítása
- **Bőrrel való érintkezés után:** Vízrel és szappannal lemosni
- **Szembe kerülve:** Bő vízzel kiöblíteni, szükség esetén keressük fel a szemorvost
- **Lenyelve:** Tartósan fennálló panaszok esetén ajánlatos orvoshoz fordulni

5 Tűzvédelmi intézkedések

- **Megfelelő oltóanyag:** víz vagy poroltó készülék
- **Különleges védőfelszerelés:** Nem igényel különleges intézkedéseket.

Biztonsági adatlap

6 Intézkedések az anyag véletlen kiömlése esetén:

- Személyeket védő óvintézkedések: Védőfelszerelés
- Környezetvédelmi intézkedések: Kerüljük el a csatornahálózatba történő bejutást!
- Tisztítási / felítatási eljárások: Folyadékkötő anyag, pl. fűrészpor, homok stb.

7 Kezelés és raktározás:

- Kezelés:
- Raktározás: száraz környezetben 5-25°C között, távol bármilyen hőforrástól!
- Raktárhelyek és tárolók iránti követelmény: száraz környezetben 5-25°C között óvni a napsugárzástól!
- Támpontok együttes raktározáshoz: nincs különleges követelmény
- További adatok a raktározás körülményeihez: Tartsuk lezárt állapotban
- Raktározási osztály:
- VbF-osztály: A I

8 Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

- Munkaterülethez kötött, ellenőrizendő határértékű összetevők:
Metil-metakrilát: 90-100%
- Általános védelmi- és egészségügyi intézkedések:
A vegyi anyagokkal való bánásmód általános szabályai irányadóak. A munka befejezése után szappannal és bő vízzel kezét mosni!
- Légzésvédelem: A szükséges friss levegő biztosítása
- Kézvédelem: Védőkesztyű
- Szemvédelem: Védőszemüveg

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

– Forma: folyadék	
– Szín: színtelen	
– Szag: jellegzetes	
– Állapotváltozás	Érték / Terjedelem Egység Módszer
– Olvadáspont / Olvadási határok	Nem meghatározott
– Forráspont / Forrási határok	Nem meghatározott
– Lobbanáspont:	Nem értelmezhető
– Öngyulladás:	Nem öngyúlékony
– Robbanásveszély:	Nem robbanásveszélyes
– Oldhatóság / keverhetőség vízben / vízzel:	max. 1.6. µg/mm ³

10 Stabilitás és reaktivitás

- Termikus bomlás / elkerülendő körülmények: előírásnak megfelelő használat esetén nem bomlik

Biztonsági adatlap

- **Veszélyes reakciók:** nincs
- **Veszélyes bomlástermékek:** nem ismert

11 Adatok a termék toxikológiájához

- **Elsődleges irritációs hatás:**
- **A bőrön:** Irritálja a bőrt és a nyálkahártyát
- **A szemén:** Irritálja szemet
- **Érzékenyítés:** metilmetacrylátra érzékeny betegeknél potenciális érzékenység előfordulhat

12 Ökológiai adatok

- **Általános megállapítás:** enyhén vízszennyező
- Higítás nélkül ne kerüljön a csatornahálózatba

13 Támpontok az ártalmatlanításhoz

- **Javaslat:** Ne alkalmazzuk a háztartási hulladékkal együtt!

14 Adatok a szállításhoz:

- **Szárazföldi szállítás**
ADR/E osztály – 3b gyúlékony anyag
- **Tengeri szállítás:**
IMDG/GGVSee-Osztály: 3.2
- **Légi szállítás:**
ICAO/IATA-osztály: 3

15 Előírások

- **A termék jelzései:**
Xi Irritáló
F Gyúlékony
- **Osztályozás VbF szerint:** A I

16 Egyéb adatok:

- **Kapcsolattartó:** Lendvai Tamás – 36-1-383-38-61